



Red Car Low Cost

Motul - 102051 - Aceite Lubricante Motul 8100 X-CLEAN C3 5W40 5L

Viscosidad: 5W40

ACEA Normativas: ACEA C3

API Normativas: API SN

Homologaciones de los Fabricantes : BMW LL-04 ; FORD WSS M2C 917A ; MB-Approval 229.51 ; VW 502 00 / 505 00 / 505 01 ; PORSCHE A40 ;

Lubricante 100% Sintético (Mid-SAPS), diseñado especialmente para Filtros de Partículas Diesel (DPF) y Catalizadores de tres vías. Para vehículos con motor Gasolina o Turbo Diesel inyección directa que cumplan las normas antipolución EURO IV y EURO V, que requieran un lubricante ACEA C3, con alta viscosidad HTHS y «Mid SAPS». Posibilita alcanzar el máximo intervalo de cambio de aceite permitido por el ordenador del coche.

8100 X-clean

C3

BMW LL-04

GM dexos2™

FORD WSS M2C 917A

FIAT 9.55535-S2

MB-Approval 229.51

PORSCHE A40

RENAULT RN0710 / RN0700

VW 502 00 / 505 00 / 505 01



MOTUL®

motor oil
SAE 5W40

5L (1.32 US gallon)
100% Synthetic