



# Red Car Low Cost

## Tratauto - 843654897539 - Aditivo Limpiador de Circuito de Refrigeración

Producto de alta concentración, formulado para limpiar todo tipo de residuos (excepto aceite) incrustados en el radiador y circuito de refrigeración.

### ¿QUE HACE?

Componentes de última generación, que desincrustan, remueven y limpian la suciedad en todo tipo de radiadores y elementos que componen el circuito de refrigeración

### ¿CUANDO UTILIZARLO? PARA:

Remover, limpiar, disolver y eliminar todo tipo de sedimentos.

Restablecer el buen intercambio de temperatura radiador/motor y componentes.

Lograr un mejor funcionamiento del circuito de refrigeración, antes de renovar el líquido anticongelante/refrigerante.

### MODO DE USO:

Con el motor a temperatura ambiente y sin presión, quitar el tapón del bote expansión/radiador del circuito de refrigeración.

Añadir el contenido del producto.

Poner el tapón del bote expansión/radiador.

Poner el motor en marcha hasta alcanzar temperatura de servicio.

Mantener el motor a ralentí durante 10 minutos.

Apagar el motor y esperar a que disminuya la temperatura y presión del circuito.

Vaciar el circuito y aclarar con agua abundante hasta eliminar los últimos residuos.

Llenar el circuito con el anticongelante/refrigerante en las proporciones aconsejadas por el fabricante.

Poner el tapón del bote expansión/radiador.

### ADVERTENCIAS DE USO

Por carecer de elementos abrasivos, se puede utilizar en cualquier tipo de motor sin riesgo de daños

### COMPATIBILIDADES

Compatible con cualquier tipo de anticongelante/refrigerante

515 Tapa Fugas de Agua

249 Desengrasante del Circuito de Refrigeración

492 CER MET Tapa Fugas Permanente

### RECOMENDACIONES Y MANTENIMIENTO

Un buen mantenimiento evita costosas reparaciones, por lo que nuestro Departamento Técnico recomienda:

Realizar un mantenimiento integral del circuito de refrigeración:

1 año ó 50.000 Km

Añadir de manera preventiva:

1 año ó 30.000 Km

